



Oljad Ek/Furu

Lång livslängd - vårda på bästa sätt

Allt trä utomhus utsätts för stora fuktvariationer av väder och vind. I regn och luft finns smutspartiklar som sliter och bildar beläggning på möblerna. Ställ möblerna skyddat från nederbörd när de inte används under sommaren. Om ni inte kan skydda möblerna från regn, luta dem så att vatten rinner av. På detta sätt förlänger ni livslängden på era möbler. Både Ek och Furu grånar och mörknar naturligt med tiden, hur fort beror på vilken miljö möblerna står i. Småsprickor kan uppkomma naturligt med tiden.

Nedan finner ni råd på underhåll av era möbler.

Trädelar

Rengör!

Möblerna är ytbehandlade med en vattenburen olja från fabrik. Behovet av underhåll varierar beroende på hur utsatt möbelen är för sol, regn, nedfall och mekanisk nötning.

Tvätta av möblerna regelbundet, fläckar som uppstår bör åtgärdas omgående för bästa resultat.

När möblerna tvättas, använd kraftig svamp (tex Scotch-Brite grön), såpa och vatten. Skölj med vatten. Använd aldrig högtryckstvätt vid rengöring av möblerna, då riskerar man skada träfibren.

Smuts kan dra till sig mögel. Om möblerna blivit angripna av alger/svartmögel kan de behöva behandlas med mögeltvätt eller liknande för att få bort och bleka missfärgningen. Skölj väl.

Svarta prickar på ovansidan kan också uppkomma. De kommer från luftföroreningar och följer med nederbörden. Beroende på lokala förutsättningar sker detta olika fort. För att undvika detta måste man rengöra regelbundet.

Olja in!

Trädelarna behöver oljas regelbundet för att behålla sin formstabilitet och undvika sprickbildning.

En god regel är olja möblerna 2-3 gånger per år. Beroende på väder och vind.

Oljas bör de göras så snart vattenavvisningen avtar. Testa genom att hålla vatten på träytan, om vattnet pärlar sig behövs inte inoljning men om vattnet sugns in i träet är det dags för inoljning.

Tvätta möblerna före inoljning. Låt möblerna torka ordentligt (kan ta flera dagar, beroende på luftfuktighet och temperatur). Följ instruktionen på oljeflaskan. **Slipa lätt de ytor som skall inoljas** och skrapa bort eventuell gammal flagnad olja.

Applicera oljan, var noga med ändträ och skarvar. OBS! Viktigt att överflödiga olja torkas av ca. 10 min efter applicering. Följ anvisning på förpackningen.

Vinterförvaring

För att förbereda för vinterförvaring kan man olja in möblerna en tid innan man ska ställa undan dem, detta för att oljan ska hinna torka in i träet ordentligt. Förslagsvis under augusti.

Det bästa är att vinterförvara i kallföråd; torrt, välventilerat och svalt. Alternativ förvaring är under möbelskydd (el. presenning), skärmtak eller liknande. Används möbelskydd, tänk på att inte lägga det direkt mot träytan utan att det ska finnas cirkulerande luft mellan möbelskydd och träyta.

Viktigt är att möblerna är rengjorda och torra när de plockas undan för vintern.

Om stolarna staplas, tänk på att skydda brädorna med mellanlägg.

Stativ

Varmförzinkade stativ ger ett långvarigt korrosionsskydd och behöver inget annat underhåll än vanlig rengöring. Varmförzinkning ger en lätt flammig yta som kan skifta i gråton beroende av vilka egenskaper materialet har. Färgskillnaden jämnar ut sig med tiden. Stativen går från blank till matt med tiden. Produkter av rörstål kommer alltid vara några nyanser blankare än produkter av massivt stål, detta p.g.a. olika egenskaper i stålet.

Varmförzinkning har en "självläkande" egenskap vid småskador.

Pulverlackerade stativ har en trestegsbehandling där underhåll endast behövs vid skada eller om färgen nöts bort. Håll koll på skador och åtgärda. Underhåll sker genom slipning och målning med utomhuslack avsedd för metall. Regelbunden rengöring är naturligtvis också bra. Torka av smuts med fuktig trasa.

För senaste versionen av skötselinstruktionen besök vår hemsida www.grythyttan.net